

AREA DE CONVIVIO E ESTACIONAMENTO ESCALA 1/100



ESTUDIO - ESCALA 1/50

LUMINARIA	QTDE	DESCRIÇAO
30W	4	REFLETOR 1XLED 30W IP65 3000k 8V
IN 3639 MD	12	EMBUTIDO PISO FLAT IN 1XLED 8W 20° 2700K IP 67 8V DIMENSÃO=108Ø X 69MM / NICHO=113ØX102MM
IN 3026	38	ESPETO 1XLED 6W 32° 3000K 8V DIMENSÃO=48Ø8MM / PROFUNDIDADE=60MM / ALTURA=258MM
DL401	10	MIX DE SOBREPOR 1XDICRÓICA 50W DIMENSÃO=86X86X125MM



DETALHE INSTALAÇÃO DE EMBUTIDO DE PISO OU SPOT
S/ESCALA

SD1940	SD1940	SPOT P/ TRILHO 1X AR-111 6500M 24 GRAUS, COM RABICHO DE 1,5M E PLUGUE 3 PINOS.
IL2508	IL2508	HOLE POP - PLAFON DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA 1xLÂMPADA LED 50mm (BASE GU-10) - DIMENSÃO PRODUTO: Ø=65mm DIMENSÃO APARENTE INSTALAÇÃO COM BORDA OCULTA:Ø=50mm / DIMENSÃO INSTALAÇÃO: Ø=54mm x H=110mm *OBS.: INSTALAR A PEÇA ANTES DO EMASSAMENTO DO FORRO
LUM. EMERGÊNCIA	LUM. EMERGÊNCIA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
		PERFILADO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINARIAS - PINTADO NA COR PRETO

PERFIL	DESCRIÇÃO	INSTALAÇÃO	FONTE	QTDE	DESENHO
PL 1	PERFIL DE ALUMINIO, BARRA DE 2MTS, COR PRETO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, COMPRIMENTO DE 2M, COM FITA LED DE 16W IP65, TEMPERATURA DE COR 3000K.	NA PARTE INFERIOR DO MURO, FIXADO COM SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA,	FONTE BLINDADA, IP67, 45W, 12Vdc.	37	
PL 2	PERFIL DE ALUMINIO, BARRA DE 2MTS, COR PRETO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, COMPRIMENTO DE 2M, COM FITA LED DE 16W. TEMPERATURA DE COR 3000K.	INSTALADO JUNTO AO RUFO SUPERIOR DA PLATIBANDA, FAZENDO ILUMIINACAO PARA BAIXO EM TORNO DO ESTUDIO	FONTE BLINDADA, IP67, 45W, 12Vdc.	16	
PL 3	PERFIL DE ALUMINIO, BARRA DE 2MTS, COR PRETO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, COMPRIMENTO DE 2M, COM FITA LED DE 16W. TEMPERATURA DE COR 3000K.	INSTALADO NA PARTE INFERIOR DA MARQUISE JUNTO A PAREDE, FAZENDO ILUMIINACAO PARA BAIXO EM TORNO DO ESTUDIO	FONTE BLINDADA, IP67, 45W, 12Vdc.	8	
PL 4	PERFIL DE ALUMINIO, BARRA DE 2MTS, COR PRETO, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, COMPRIMENTO DE 2M, COM FITA LED DE 16W. TEMPERATURA DE COR 5000K.	INSTALADO NA PARTE INFERIOR DO PERFILADOR 38X38MM	FONTE BLINDADA, IP67, 45W, 12Vdc.	16	



PERPESCTIVA DA INSTALACAO DO SPOT NO PERFILADO PERFURADO.

OBSERVAÇÕES :

- A LOJA ESTA DISPONIVEL PARA ESCLARECIMENTOS DE DOVIDAS DE PROJETOS NO HORARIO COMERCIAL;
- TODAS AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PARA A ELABORAÇÃO DESTE PROJETO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE;
- NÃO É PERMITIDA NENHUMA ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DESTE PROJETO SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL TECNICO, SUJEITANDO-SE AS PENALIDADES PREVISTAS PELA LEI.
- ESTA ESPECIFICAÇÃO DE GESSO É APENAS UMA SUGESTÃO DA LUMINOTECNICA,O MESMO DEVE SER COMPATIBILIZADO COM O PROJETO ARQUITETONICO. A CENA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EXECUÇÃO DIVERGENTE E COMPATIBILIZAÇÃO DESTA ESPECIFICAÇÃO DE GESSO.

Resp. Técnico
JOÃO RAMALHO BEZERRA
Engº Eletricista - CREA: 5046/D

Desenvolvimento	Escala	Arquivo	Revisao
JOCA BEZERRA	INDICADA	XX.04.22-ELFM	

PROJETO:
LUMINOTÉCNICO

Unidade	ÁREA	Folha Nº
METRO	00,00m²	1 / 5

Cliente:
SENAR - AR / MS
CNPJ: 04.253.881/0001-03

Endereço:RUA DR. EDUARDO MACHADO METELO, 337 - CHÁCARA CACHOEIRA CAMPO GRANDE - MS

RUA CEL. CACILDO ARANTES, 467 - CHÁC. CACHOEIRA CAMPO GRANDE - MS
FONE : 67 - 3029 0401
CENA@CENAILUMINACAD.COM.BR

CENA - WWW.ILUMINAR.COM.BR

A REPRODUÇÃO TOTAL/PARCIAL DU ALTERAÇÃO DESTE DESENHO ESTA PROIBIDA DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A CENA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.